

光コネクタ端面検査プローブ KI6688



特徴：

- 簡単、コンパクト、高い信頼性を実現
- ダスト、保護キャップ
- 充電タイプで長時間使用可能
- USB-Cケーブルで充電できます
- 簡単に焦点調整ができ高い解像度で検査できます。
- キャプチャーボタンでワンボタンで画像保存
- 作業中はLEDで手元を照らします。
- 複数の交換用のアダプタケースが付属
- 単心・多芯コネクタで使用できます。
- 低コストでご利用頂けます。

KI6680はハンディタイプで簡単にコネクタ端面の汚れや状態、表面品質を検査できます。画像はWindows、アンドロイド、IOSにWIFIとUSBケーブルの何れでも転送保存することができます。

簡単操作で、頑丈、高品質の光学レンズを利用しており、現場でのメンテナンス作業性を向上できます。

正確な焦点調整、自動で撮影箇所を中心位置に調整するのでアダプタを交換してもすぐに簡単にご利用頂けます。1. 2.5mm（オス）、2. 5mm（オス）FC（メス）、SC（メス）、LC（メス）、その他ご利用のコネクタに合わせて様々なアダプタをご利用頂けます。WIFIモードを選択頂くとプローブのボタンを押すだけで、パソコンやスマートフォンに画像をキャプチャできます。LEDが手元を照らすので暗い場所でも困らずご利用頂けます。

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp

光コネクタ端面検査プローブ KI6688

製品仕様	
カメラセンサー	1280x969 pixels
分解能	<1um
倍率	200x/400x
表示部 (Fields Of View)	512x384um
焦点調整	手動
イメージキャプチャ	プローブボタン (WiFiのみ)、ソフトウェア上では全てに対応
接続インターフェース	WiFi802.11/USB2.0
対応ソフトウェア	Android 4.2以降、IOS 9.3以降 USBの場合：Win7以降
電源	リチウムバッテリー (USBケーブルで充電、最大2.5時間で充電できます。)
動作温度・保存温度	-10~50C/-20~50C RH95%
寸法・重量	195(L)x40(W)x25(H)mm

標準付属品	数量
アダプタ 1.25mm オス側、2.5mmオス側、FCメス側、SCメス側、LCメス側	各1個
保護キャップ	1
USB充電アダプタ	1セット
USBケーブル (タイプA-タイプC)	1
検査アダプタ用保存ケース	1
キャリーケース、ストラップ	1
操作マニュアル	1
標準ソフトは付属します。	スマホ用はGooglePlay、アップルストアからダウンロードできます。

アングル研磨用のアダプタ、MPOコネクタ用のアダプタもオプションでご提供可能ですので、ご相談下さい。

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス: sales@opto-works.co.jp