



特徴：

- ・エルゴノミックデザイン
- ・素早く、簡単に検査ができます。
- ・片手で簡単に操作できます。
- ・3.5インチ液晶画面
- ・ケーブル側、機器側（メス）両方検査できます。
- ・PC研磨、APC研磨両方に対応

液晶画面に光コネクタ端面を映し出しますので、誤って光が通っている時に検査しても、安心してご利用頂けます。端面の汚れやキズを簡単に検査することができます。プローブ部はパッチコード側のコネクタ（オス）でも、機器側（メス）の両方でもご利用頂けます。又、握りやすく焦点調整も簡単にできるように設計されておりますので、入り組んだ箇所でもご利用頂けます。C I - 1 1 0 0 - A 2 の基本パッケージには折りたたみ式の液晶画面と4種類のアダプタチップ、キャリーケース、充電・電源アダプタが付属しております。オプションでパソコン画面に映像を映し出し、キャプチャーする機能を有したUSBアダプタもご利用頂けます。

勿論、市場で使用されているコネクタに適した殆どのアダプタをご用意しております。



〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501 TEL. : 03-3445-4755

オプトワークス株式会社

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp



プローブ	製品仕様	
倍率	4 0 0 倍（9インチモニター使用時）	
視界	～4 2 5 umx320um	
解像度	0. 5 um 検知可能	
フォーカス	マニュアル調整、2 mm max travel	
光源	青色 L E D	
サイズ	3 5 x 1 7 5 mm（キャップ無し）	
重量	2 0 0 g	
モニター		
ディスプレイ	3. 5 インチ T F T L C D 9 6 0 x 2 4 0 ピクセル	
	輝度とコントラストは調整可能です。	
サイズ	105x90x45mm(折りたたみ時)	
重量	2 5 5 g	
電源	9. 6 V バッテリーパック、A C 電源	
バッテリー寿命	4 時間	
動作温度範囲	0 ～ 5 0 ℃	
保存温度派に	- 2 0 ～ 7 0 ℃	
C I - 1 1 0 0 - A 2 パッケージ 標準付属品		
1 プローブ（CI-1100）	1 LCD モニター	1 充電バッテリーパック
1 A C アダプタ	2.5mm universal PC研磨用	1.25mm universal PC研磨用
F C、S C メス用アダプタ	L C メス用アダプタ	キャリーボックス

オプションで角度研磨用アダプタチップその他、MU等様々なアダプタもご用意しています。
 ホットファイバフィルタ：20dBまででしたら、ライブファイバも検査可能にします。それ以上のパワーでも破損させることはありませんが、検査に使用できる映像が表示されません。



〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501 TEL. : 03-3445-4755

オプトワークス株式会社

メールアドレス：sales@opto-works.co.jp